



Tester de Temperatura EC/TDS DiST ® 6

HI 98312



Descripción

Cuando el probador DiST® (probador de Sólidos Disueltos) original fue introducido por primera vez, las mediciones de conductividad y de sólidos disueltos totales se convirtieron en un proceso fácil y asequible. La facilidad de uso del DiST en combinación con sus bajos costos, lo ha convertido en el estándar de la medición de EC y TDS. HANNA sigue la norma de pruebas de EC y TDS con el DiST ® 5 y DiST ® 6.


Estos probadores incluyen características tales como: electrodo de grafito reemplazable, relación de TDS ajustable, medición de °C o °F, Compensación Automática de Temperatura. (ATC) con β ajustable, indicador de nivel de batería, indicador de estabilidad, calibración automática y apagado automático.

El electrodo de conductividad de grafito proporciona mayor precisión, ya que resiste la contaminación por depósitos de sal en la muestra.

Todas estas características están incluidas dentro de una cubierta flotante, resistente al agua. Estos probadores 3-en-1 no tienen comparación en mediciones de EC/TDS/temperatura.

Especificaciones

Rang	go	0.00 a 20.00 mS/cm y 0.00 a 10.00 g/l (ppt)	
------	----	---	--











Resolución	0.01 mS/cm y 0.01 g/l (ppt)
Precisión (@20°C/68°F)	±2% F.S.
Calibración	automatica, un punto de 12.88 mS/cm o 6.44 g/l (ppt)
Factor conversion TDS	ajustable de 0.45 a 1.00
Sonda	Electrodo de grafito reemplazable HI 73311 (incluido)
Compensación de temperatura	Automática con β=0 a 2.4%/°C
Tipo de batería/vida	1.5V (4)/aproximadamente 100 horas de uso continuo
Condiciones Ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100%
Dimensiones (sólo medidor)	163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0')
Peso (sólo medidor)	100 g (3.5 oz.

Accesorios

HI 7030LSolucion estandar 12880 uS

Cómo pedir

HI 98312 (DiST®6) se suministra con sonda de EC/TDS HI 73311, Herramienta para remover sondas HI 73128, pilas e instrucciones.

Ventajas

Resistente al agua y flota! Alta precisión Calibración automática y compensación de temperatura Función HOLD BEPS (Sistema de Prevención de Error de Batería)

Video

Ver Video



